



平成 15 年 9 月 3 日
日本原子力発電株式会社

東海第二発電所新燃料の輸送について

当社、東海第二発電所（沸騰水型軽水炉：定格電気出力 110 万キロワット）への新燃料の輸送について、本日、下記のとおり終了しましたので、お知らせします。

記

1. 輸送年月日

平成 15 年 9 月 3 日 2 時 05 分

(株) グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン 発
(神奈川県横須賀市)

平成 15 年 9 月 3 日 7 時 00 分

東海第二発電所 着

2. 輸送数量等

新燃料集合体 68 体（輸送容器 34 個に収納）

3. 輸送物の種類

A 型核分裂性輸送物

4. 輸送方法

陸上輸送

以 上

参考資料 輸送における安全性について

『輸送における安全性について』

1. 輸送物の種類

A型核分裂性輸送物

2. 輸送容器の概要

型式：RAJ- II

形状：箱形

寸法：長さ約5m、幅約1m、高さ約1m

重量：約1.5トン（輸送容器だけで約0.9トン）

材質：ステンレス鋼製

3. 輸送物の安全確認

本輸送物については、別添に示す国の安全基準を満たすことを、国の指定運搬物確認機関である（財）原子力安全技術センターにより確認されたものです。

4. 輸送上の安全対策

輸送にあたっては、車両への積付け・標識等、輸送上の十分な安全対策を施しています。

なお、万が一緊急の事態が生じた場合にも、最寄りの消防、最寄りの警察及び国土交通省等に連絡するとともに、適切な措置をとることとしており、十分な安全対策を講じています。

<別 添>

『A型核分裂性輸送物の安全基準』

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第59条の2に基づき、国が定めている『A型核分裂性輸送物』に係わる技術上の基準の主なものは、以下のとおりである。

①線量当量率

表面で 2 ミリシーベルト／時以下
表面から1m離れた位置で、 0.1 ミリシーベルト／時以下

②表面汚染密度

α線を放出する放射性物質の場合、 0.4 ベクレル／cm²以下
α線を放出しない放射性物質の場合、 4 ベクレル／cm²以下

また、A型核分裂性輸送物の試験条件には、

①一般の試験条件

水の吹きつけ試験、自由落下試験、圧縮試験、貫通試験

②特別の試験条件

9m落下試験、棒上への1m落下試験、耐火試験、浸漬試験

があり、これらの厳しい諸条件下においても、容器の健全性を維持し、臨界の防止を確保するよう、法令の基準値を満足することとなっている。